

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРЫ BREVINI EC / EM / ED / ET / EQ / PDA



Представляем вашему вниманию богатейший ассортимент планетарных промышленных редукторов от Dana Brevini, все они являются популярными предложениями на мировом рынке благодаря своему качеству, практичности и надежности в работе. Все модели данного каталога имеют модульную конструкцию, характеризуются высокими рабочими показателями, экономичностью, бесшумностью, компактными габаритами и не требуют излишних усилий в установке и техническом обслуживании.

На выбор предоставлены самые разнообразные типоразмеры и комбинации, поэтому легко выбрать наиболее подходящую модель.

Редукторы Brevini EC, EM, ED, ET, EQ, PDA – для применения на промышленном оборудовании.

С креплением на фланце - соосные и коническо-цилиндрические планетарные редукторы фирмы Бревини могут применяться в широком спектре промышленного оборудования и в мобильных передвижных установках и машинах. Редукторы спроектированы на основе гибкой модульной системы конструирования, что позволяет иметь в распоряжении большое количество опций как с полым выходным валом, так и со сплошным.

Конфигурация со сплошным цилиндрическим или шлицевым валом применяется тогда, когда радиальные и осевые нагрузки действуют на выходной вал. Конфигурация с полым валом применяется для того, чтобы передать крутящий момент и в тех случаях, когда возможности пространства ограничены и требуется более компактная конструкция редуктора. Редукторы с фланцевым креплением имеют большой выбор дополнительных деталей, которые включают в себя адаптеры для электрических и гидравлических моторов, надежные мультидисковые тормоза и различные конфигурации со сплошным входным валом.

С креплением на валу - в тех условиях, когда необходимо обеспечить компактность конструкции редуктора, соосные и коническо-цилиндрические редукторы фирмы Бревини с креплением на цапфе будут наилучшим решением.

Способность компактных и рациональных цапфенных редукторов обеспечить правильную соосность вала рабочей машины и выходного вала редуктора, а также их эксплуатационная гибкость и тот факт, что нет необходимости в фундаментной раме / плите - это основные причины их широкого применения во всех отраслях промышленности. Дополняет эти преимущества адаптация под различные конфигурации цапф: полый вал для посадки с помощью стяжной шайбы или закрепленный цилиндрический полый вал (тип FP).

С креплением на лапах - конструктивное решение, при котором лапы крепления являются частью корпуса редуктора, означает, что серия соосных и коническо-цилиндрических редукторов фирмы Бревини имеет все преимущества в отношении высокого уровня эксплуатационной надёжности, удобства обслуживания и монтажа. Применение конических роликоподшипников в проектировании этих компактных высокоэффективных редукторов дополняет их надежное исполнение, позволяя воспринимать осевые и радиальные нагрузки на шпоночных выходных цилиндрических валах. Для этих редукторов, монтажное положение на лапах означает, что данная серия редукторов особенно подходит для промышленного применения. Это также подтверждается широким выбором дополнительных опций, включая адаптеры для электрических и гидравлических моторов.

Основные характеристики

- типоразмеры с крутящим моментом от 1000 Нм до 25 000 Нм;
- имеют до 4 ступеней редукции механизма для отношений от 1:3 до 1:3000;
- варианты выхода: полый шлицевой вал, полый цилиндрический вал под посадку на цапфу, сплошной цилиндрический и шлицевой вал;
- версии входа со сплошным входным валом, монтаж электрических и гидравлических моторов, возможность использовать мультидисковые фрикционные тормоза;
- широкий выбор комплектующих деталей на входе и выходе;
- возможность комбинации с другими редукторами.

Параметры серии ЕС

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	0,02-5,1 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Параметры серии ЕМ

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	1.1-19,1 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Параметры серии ED

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	0,06-19,1 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Параметры серии ЕТ

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	0.06-2,2 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Параметры серии EQ

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	0.05-1,2 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Параметры серии PDA

Бренд	Brevini
Тип товара	Редуктор
Высота оси вращения	42-110 мм
Номинальная мощность	0.02-5,1 кВт
Номинальная скорость	500, 1000, 1500 об/мин
Номинальный момент	1000-25000 Нм
Допустимая рабочая температура	50-70 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93