

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://danabrevini.nt-rt.ru/> || dnp@nt-rt.ru



BREVINI®

Motion Systems

ELETTROPOMPA MP ELECTRIC PUMP



Codice di ordinazione
How to order

MP



	Motore - Motor (*)	Classe isolamento Insulation class	Grado di protezione Protection level	Cod.
GA	12 Volt DC 350 W	F	IP54	25021400
GB	24 Volt DC 400 W	F	IP54	25021500
GC	12 Volt DC 700 W	F	IP54	25021600
GD	24 Volt DC 800 W	F	IP54	25021700

	Tipo pompa - Pump type	L (mm)	X (mm)	Cod.
0,25	Gr. 0,5 - 0,3 cc/giro (cc/rev)	22,75	57	23006000.037
0,45	Gr. 0,5 - 0,5 cc/giro (cc/rev)	23,6	58,7	23006200.037
0,56	Gr. 0,5 - 0,62 cc/giro (cc/rev)	24,1	59,7	23006300.037
0,75	Gr. 0,5 - 0,84 cc/giro (cc/rev)	25	61,5	23006400.037
0,92	Gr. 0,5 - 1,00 cc/giro (cc/rev)	25,65	62,8	23006500.037
1,26	Gr. 0,5 - 1,25 cc/giro (cc/rev)	26,7	64,9	23006600.037

	Teleruttore Start switch	Tensione Voltage	Kit Cod.
C	Con teleruttore With start switch	12 VDC 24 VDC	KIT07012.027 KIT07012.032
S	Senza teleruttore Without start switch		

(*) Per ulteriori dettagli su caratteristiche e prestazioni motori a corrente continua, vedere catalogo Dana Brevini cod. DOC00052

(*) For more details, features and performances DC motors, see catalog Dana Brevini cod. DOC00053.